



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-001	Drum no Номер барабана	CC069
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКК-16-G.652.D-4,0 Cable ADSS-16-G.652.D-4,0	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD001CC069	Fiber standard / Стандар т волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный ди аметр кабеля	8.9mm	Prod.Date Дата производства	2026-08-10
Net weight(kg) Вес нетто, кг	390	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	442

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более	1310 nm/нм	1550 nm/нм
	0.36	0.22

№ Pos/O В	TubePo s/Моду ль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.337	0.192
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.332	0.184
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.338	0.181
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.338	0.194
5	2	Orange / Оранжевый	Blue / Синий	0.327	0.186
6	2	Orange / Оранжевый	Orange / Оранжевый	0.330	0.195
7	2	Orange / Оранжевый	Green / Зеленый	0.323	0.199
8	2	Orange / Оранжевый	Brown / Коричневый	0.338	0.194
9	3	Green / Зеленый	Blue / Синий	0.330	0.198
10	3	Green / Зеленый	Orange / Оранжевый	0.321	0.186
11	3	Green / Зеленый	Green / Зеленый	0.322	0.193
12	3	Green / Зеленый	Brown / Коричневый	0.335	0.187
13	4	Brown / Коричневый	Blue / Синий	0.322	0.194
14	4	Brown / Коричневый	Orange / Оранжевый	0.332	0.182
15	4	Brown / Коричневый	Green / Зеленый	0.335	0.198
16	4	Brown / Коричневый	Brown / Коричневый	0.331	0.196
Group refractive index Показатель преломления				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.