



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-001	Drum no Номер барабана	CC032
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКК-4-G.652.D-4,0 Cable ADSS-4-G.652.D-4,0	Cable_Len.(m) Длина, м	5650m
Cable ID / ID кабеля	LTAD001CC032	Fiber standard / Стандар т волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный ди аметр кабеля	8.9mm	Prod.Date Дата производства	2026-08-06
Net weight(kg) Вес нетто, кг	364	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	416

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более	1310 nm/нм	1550 nm/нм
	0.36	0.22

№ Pos/O В	TubePo s/Моду ль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.324	0.181
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.322	0.199
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.325	0.181
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.325	0.196
Group refractive index Показатель преломления				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.