



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-001	Drum no Номер барабана	CC097
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКК-48-G.652.D-4,0 Cable ADSS-48-G.652.D-4,0	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD001CC097	Fiber standard / Стандарт волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный диаметр кабеля	9.2mm	Prod.Date Дата производства	2026-08-12
Net weight(kg) Вес нетто, кг	392	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	444

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				0.36	0.22
№ Pos/O B	TubePos/ s/Модуль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.337	0.349
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.198	0.199
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.343	0.332
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.190	0.192
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.348	0.333
6	1	Blue / Синий	White / Белый	0.183	0.196
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.335	0.332
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.193	0.190
9	2	Orange / Оранжевый	Blue / Синий	0.330	0.335
10	2	Orange / Оранжевый	Orange / Оранжевый	0.190	0.196
11	2	Orange / Оранжевый	Green / Зеленый	0.346	0.347
12	2	Orange / Оранжевый	Brown / Коричневый	0.187	0.196
13	2	Orange / Оранжевый	Slate / Серый	0.344	0.346
14	2	Orange / Оранжевый	White / Белый	0.188	0.183
15	2	Orange / Оранжевый	Red / Красный	0.341	0.347
16	2	Orange / Оранжевый	Black / Черный	0.198	0.199
17	3	Green / Зеленый	Blue / Синий	0.333	0.341
18	3	Green / Зеленый	Orange / Оранжевый	0.185	0.196
19	3	Green / Зеленый	Green / Зеленый	0.347	0.347
20	3	Green / Зеленый	Brown / Коричневый	0.186	0.181
21	3	Green / Зеленый	Slate / Серый	0.334	0.348
22	3	Green / Зеленый	White / Белый	0.180	0.181
23	3	Green / Зеленый	Red / Красный	0.337	0.346
24	3	Green / Зеленый	Black / Черный	0.197	0.193
25	4	Brown / Коричневый	Blue / Синий	0.347	0.346
26	4	Brown / Коричневый	Orange / Оранжевый	0.191	0.194
27	4	Brown / Коричневый	Green / Зеленый	0.336	0.348
28	4	Brown / Коричневый	Brown / Коричневый	0.186	0.184
29	4	Brown / Коричневый	Slate / Серый	0.347	0.343
30	4	Brown / Коричневый	White / Белый	0.180	0.190
31	4	Brown / Коричневый	Red / Красный	0.348	0.340
32	4	Brown / Коричневый	Black / Черный	0.198	0.198
33	5	Slate / Серый	Blue / Синий	0.334	0.343
34	5	Slate / Серый	Orange / Оранжевый	0.195	0.186
35	5	Slate / Серый	Green / Зеленый	0.346	0.341
36	5	Slate / Серый	Brown / Коричневый	0.186	0.190
37	5	Slate / Серый	Slate / Серый	0.346	0.333
38	5	Slate / Серый	White / Белый	0.184	0.186
39	5	Slate / Серый	Red / Красный	0.343	0.345
40	5	Slate / Серый	Black / Черный	0.194	0.184
41	6	White / Белый	Blue / Синий	0.347	0.333
42	6	White / Белый	Orange / Оранжевый	0.184	0.183
43	6	White / Белый	Green / Зеленый	0.339	0.348
44	6	White / Белый	Brown / Коричневый	0.187	0.188
45	6	White / Белый	Slate / Серый	0.333	0.348
46	6	White / Белый	White / Белый	0.193	0.198
47	6	White / Белый	Red / Красный	0.334	0.337
48	6	White / Белый	Black / Черный	0.183	0.194
Group refractive index Показатель преломления				1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.