



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-001	Drum no Номер барабана	CC098
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКК-48-G.652.D-4,0 Cable ADSS-48-G.652.D-4,0	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD001CC098	Fiber standard / Стандарт волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный диаметр кабеля	9.2mm	Prod.Date Дата производства	2026-08-12
Net weight(kg) Вес нетто, кг	392	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	444

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				0.36	0.22
№ Pos/O B	TubePos/ s/Модуль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.344	0.341
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.192	0.192
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.332	0.338
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.192	0.195
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.343	0.342
6	1	Blue / Синий	White / Белый	0.196	0.182
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.346	0.346
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.186	0.184
9	2	Orange / Оранжевый	Blue / Синий	0.336	0.344
10	2	Orange / Оранжевый	Orange / Оранжевый	0.193	0.185
11	2	Orange / Оранжевый	Green / Зеленый	0.334	0.345
12	2	Orange / Оранжевый	Brown / Коричневый	0.198	0.183
13	2	Orange / Оранжевый	Slate / Серый	0.348	0.331
14	2	Orange / Оранжевый	White / Белый	0.194	0.197
15	2	Orange / Оранжевый	Red / Красный	0.340	0.348
16	2	Orange / Оранжевый	Black / Черный	0.192	0.191
17	3	Green / Зеленый	Blue / Синий	0.337	0.342
18	3	Green / Зеленый	Orange / Оранжевый	0.194	0.184
19	3	Green / Зеленый	Green / Зеленый	0.348	0.336
20	3	Green / Зеленый	Brown / Коричневый	0.181	0.186
21	3	Green / Зеленый	Slate / Серый	0.340	0.339
22	3	Green / Зеленый	White / Белый	0.180	0.192
23	3	Green / Зеленый	Red / Красный	0.340	0.332
24	3	Green / Зеленый	Black / Черный	0.185	0.183
25	4	Brown / Коричневый	Blue / Синий	0.338	0.334
26	4	Brown / Коричневый	Orange / Оранжевый	0.196	0.190
27	4	Brown / Коричневый	Green / Зеленый	0.342	0.349
28	4	Brown / Коричневый	Brown / Коричневый	0.190	0.185
29	4	Brown / Коричневый	Slate / Серый	0.335	0.330
30	4	Brown / Коричневый	White / Белый	0.188	0.188
31	4	Brown / Коричневый	Red / Красный	0.331	0.334
32	4	Brown / Коричневый	Black / Черный	0.193	0.189
33	5	Slate / Серый	Blue / Синий	0.340	0.336
34	5	Slate / Серый	Orange / Оранжевый	0.181	0.192
35	5	Slate / Серый	Green / Зеленый	0.331	0.347
36	5	Slate / Серый	Brown / Коричневый	0.188	0.197
37	5	Slate / Серый	Slate / Серый	0.342	0.340
38	5	Slate / Серый	White / Белый	0.188	0.197
39	5	Slate / Серый	Red / Красный	0.331	0.330
40	5	Slate / Серый	Black / Черный	0.187	0.190
41	6	White / Белый	Blue / Синий	0.343	0.342
42	6	White / Белый	Orange / Оранжевый	0.181	0.198
43	6	White / Белый	Green / Зеленый	0.343	0.349
44	6	White / Белый	Brown / Коричневый	0.196	0.197
45	6	White / Белый	Slate / Серый	0.331	0.340
46	6	White / Белый	White / Белый	0.185	0.190
47	6	White / Белый	Red / Красный	0.341	0.336
48	6	White / Белый	Black / Черный	0.182	0.185
Group refractive index Показатель преломления				1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.