



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-001	Drum no Номер барабана	CC099
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКК-48-G.652.D-4,0 Cable ADSS-48-G.652.D-4,0	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD001CC099	Fiber standard / Стандарт волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный диаметр кабеля	9.2mm	Prod.Date Дата производства	2026-08-12
Net weight(kg) Вес нетто, кг	392	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	444

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				0.36	0.22
№ Pos/O B	TubePos/ s/Модуль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.345	0.334
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.187	0.181
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.335	0.348
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.187	0.198
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.336	0.341
6	1	Blue / Синий	White / Белый	0.196	0.183
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.340	0.348
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.187	0.192
9	2	Orange / Оранжевый	Blue / Синий	0.348	0.334
10	2	Orange / Оранжевый	Orange / Оранжевый	0.191	0.191
11	2	Orange / Оранжевый	Green / Зеленый	0.345	0.332
12	2	Orange / Оранжевый	Brown / Коричневый	0.182	0.191
13	2	Orange / Оранжевый	Slate / Серый	0.346	0.338
14	2	Orange / Оранжевый	White / Белый	0.192	0.196
15	2	Orange / Оранжевый	Red / Красный	0.334	0.348
16	2	Orange / Оранжевый	Black / Черный	0.187	0.183
17	3	Green / Зеленый	Blue / Синий	0.333	0.341
18	3	Green / Зеленый	Orange / Оранжевый	0.184	0.191
19	3	Green / Зеленый	Green / Зеленый	0.333	0.332
20	3	Green / Зеленый	Brown / Коричневый	0.196	0.191
21	3	Green / Зеленый	Slate / Серый	0.338	0.346
22	3	Green / Зеленый	White / Белый	0.183	0.187
23	3	Green / Зеленый	Red / Красный	0.341	0.337
24	3	Green / Зеленый	Black / Черный	0.196	0.187
25	4	Brown / Коричневый	Blue / Синий	0.333	0.346
26	4	Brown / Коричневый	Orange / Оранжевый	0.195	0.185
27	4	Brown / Коричневый	Green / Зеленый	0.345	0.332
28	4	Brown / Коричневый	Brown / Коричневый	0.192	0.189
29	4	Brown / Коричневый	Slate / Серый	0.341	0.336
30	4	Brown / Коричневый	White / Белый	0.183	0.190
31	4	Brown / Коричневый	Red / Красный	0.338	0.339
32	4	Brown / Коричневый	Black / Черный	0.185	0.199
33	5	Slate / Серый	Blue / Синий	0.347	0.340
34	5	Slate / Серый	Orange / Оранжевый	0.194	0.187
35	5	Slate / Серый	Green / Зеленый	0.347	0.337
36	5	Slate / Серый	Brown / Коричневый	0.188	0.186
37	5	Slate / Серый	Slate / Серый	0.345	0.348
38	5	Slate / Серый	White / Белый	0.181	0.185
39	5	Slate / Серый	Red / Красный	0.336	0.345
40	5	Slate / Серый	Black / Черный	0.188	0.191
41	6	White / Белый	Blue / Синий	0.347	0.345
42	6	White / Белый	Orange / Оранжевый	0.193	0.188
43	6	White / Белый	Green / Зеленый	0.348	0.342
44	6	White / Белый	Brown / Коричневый	0.197	0.189
45	6	White / Белый	Slate / Серый	0.349	0.345
46	6	White / Белый	White / Белый	0.184	0.185
47	6	White / Белый	Red / Красный	0.340	0.330
48	6	White / Белый	Black / Черный	0.192	0.182
Group refractive index Показатель преломления				1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.