



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-001	Drum no Номер барабана	CC100
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКК-48-G.652.D-4,0 Cable ADSS-48-G.652.D-4,0	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD001CC100	Fiber standard / Стандарт волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный диаметр кабеля	9.2mm	Prod.Date Дата производства	2026-08-12
Net weight(kg) Вес нетто, кг	392	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	444

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				0.36	0.22
№ Pos/O B	TubePos/ s/Модуль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.341	0.335
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.181	0.198
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.341	0.343
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.189	0.184
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.346	0.334
6	1	Blue / Синий	White / Белый	0.188	0.198
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.335	0.332
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.197	0.197
9	2	Orange / Оранжевый	Blue / Синий	0.345	0.332
10	2	Orange / Оранжевый	Orange / Оранжевый	0.183	0.182
11	2	Orange / Оранжевый	Green / Зеленый	0.344	0.333
12	2	Orange / Оранжевый	Brown / Коричневый	0.181	0.189
13	2	Orange / Оранжевый	Slate / Серый	0.335	0.335
14	2	Orange / Оранжевый	White / Белый	0.188	0.185
15	2	Orange / Оранжевый	Red / Красный	0.348	0.344
16	2	Orange / Оранжевый	Black / Черный	0.183	0.187
17	3	Green / Зеленый	Blue / Синий	0.343	0.338
18	3	Green / Зеленый	Orange / Оранжевый	0.193	0.196
19	3	Green / Зеленый	Green / Зеленый	0.344	0.346
20	3	Green / Зеленый	Brown / Коричневый	0.194	0.181
21	3	Green / Зеленый	Slate / Серый	0.338	0.332
22	3	Green / Зеленый	White / Белый	0.196	0.185
23	3	Green / Зеленый	Red / Красный	0.345	0.344
24	3	Green / Зеленый	Black / Черный	0.197	0.197
25	4	Brown / Коричневый	Blue / Синий	0.342	0.332
26	4	Brown / Коричневый	Orange / Оранжевый	0.186	0.191
27	4	Brown / Коричневый	Green / Зеленый	0.344	0.337
28	4	Brown / Коричневый	Brown / Коричневый	0.196	0.187
29	4	Brown / Коричневый	Slate / Серый	0.332	0.335
30	4	Brown / Коричневый	White / Белый	0.189	0.193
31	4	Brown / Коричневый	Red / Красный	0.348	0.337
32	4	Brown / Коричневый	Black / Черный	0.192	0.195
33	5	Slate / Серый	Blue / Синий	0.341	0.337
34	5	Slate / Серый	Orange / Оранжевый	0.196	0.190
35	5	Slate / Серый	Green / Зеленый	0.334	0.336
36	5	Slate / Серый	Brown / Коричневый	0.187	0.188
37	5	Slate / Серый	Slate / Серый	0.330	0.330
38	5	Slate / Серый	White / Белый	0.187	0.181
39	5	Slate / Серый	Red / Красный	0.337	0.334
40	5	Slate / Серый	Black / Черный	0.196	0.180
41	6	White / Белый	Blue / Синий	0.331	0.337
42	6	White / Белый	Orange / Оранжевый	0.185	0.189
43	6	White / Белый	Green / Зеленый	0.334	0.346
44	6	White / Белый	Brown / Коричневый	0.181	0.183
45	6	White / Белый	Slate / Серый	0.338	0.339
46	6	White / Белый	White / Белый	0.184	0.180
47	6	White / Белый	Red / Красный	0.341	0.348
48	6	White / Белый	Black / Черный	0.197	0.193
Group refractive index Показатель преломления				1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.