



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-001	Drum no Номер барабана	CC101
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКК-48-G.652.D-4,0 Cable ADSS-48-G.652.D-4,0	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD001CC101	Fiber standard / Стандарт волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный диаметр кабеля	9.2mm	Prod.Date Дата производства	2026-08-12
Net weight(kg) Вес нетто, кг	392	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	444

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				0.36	0.22
№ Pos/O B	TubePos/ s/Модуль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.343	0.335
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.185	0.192
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.340	0.337
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.188	0.196
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.333	0.340
6	1	Blue / Синий	White / Белый	0.190	0.187
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.339	0.334
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.189	0.192
9	2	Orange / Оранжевый	Blue / Синий	0.346	0.331
10	2	Orange / Оранжевый	Orange / Оранжевый	0.198	0.188
11	2	Orange / Оранжевый	Green / Зеленый	0.346	0.331
12	2	Orange / Оранжевый	Brown / Коричневый	0.196	0.188
13	2	Orange / Оранжевый	Slate / Серый	0.331	0.343
14	2	Orange / Оранжевый	White / Белый	0.188	0.182
15	2	Orange / Оранжевый	Red / Красный	0.345	0.344
16	2	Orange / Оранжевый	Black / Черный	0.193	0.196
17	3	Green / Зеленый	Blue / Синий	0.338	0.347
18	3	Green / Зеленый	Orange / Оранжевый	0.194	0.184
19	3	Green / Зеленый	Green / Зеленый	0.333	0.331
20	3	Green / Зеленый	Brown / Коричневый	0.180	0.181
21	3	Green / Зеленый	Slate / Серый	0.346	0.336
22	3	Green / Зеленый	White / Белый	0.181	0.183
23	3	Green / Зеленый	Red / Красный	0.334	0.342
24	3	Green / Зеленый	Black / Черный	0.189	0.198
25	4	Brown / Коричневый	Blue / Синий	0.337	0.330
26	4	Brown / Коричневый	Orange / Оранжевый	0.186	0.180
27	4	Brown / Коричневый	Green / Зеленый	0.334	0.344
28	4	Brown / Коричневый	Brown / Коричневый	0.190	0.190
29	4	Brown / Коричневый	Slate / Серый	0.345	0.335
30	4	Brown / Коричневый	White / Белый	0.187	0.190
31	4	Brown / Коричневый	Red / Красный	0.335	0.349
32	4	Brown / Коричневый	Black / Черный	0.187	0.192
33	5	Slate / Серый	Blue / Синий	0.339	0.332
34	5	Slate / Серый	Orange / Оранжевый	0.196	0.190
35	5	Slate / Серый	Green / Зеленый	0.332	0.343
36	5	Slate / Серый	Brown / Коричневый	0.187	0.197
37	5	Slate / Серый	Slate / Серый	0.342	0.340
38	5	Slate / Серый	White / Белый	0.196	0.187
39	5	Slate / Серый	Red / Красный	0.338	0.344
40	5	Slate / Серый	Black / Черный	0.197	0.193
41	6	White / Белый	Blue / Синий	0.340	0.333
42	6	White / Белый	Orange / Оранжевый	0.196	0.196
43	6	White / Белый	Green / Зеленый	0.338	0.336
44	6	White / Белый	Brown / Коричневый	0.184	0.181
45	6	White / Белый	Slate / Серый	0.339	0.336
46	6	White / Белый	White / Белый	0.190	0.186
47	6	White / Белый	Red / Красный	0.336	0.338
48	6	White / Белый	Black / Черный	0.181	0.196
Group refractive index Показатель преломления				1310 nm/нм 1.4675	1550 nm/нм 1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.