



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-003	Drum no Номер барабана	CC150
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКГО-16-G.652.D-1,5 Cable ОКГО-16-G.652.D-1,5	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD003CC150	Fiber standard / Стандар т волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный ди аметр кабеля	6.9mm	Prod.Date Дата производства	2026-10-08
Net weight(kg) Вес нетто, кг	258	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	294

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более	1310 nm/нм	1550 nm/нм
	0.36	0.22

№ Pos/O B	TubePo s/Моду ль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.334	0.188
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.322	0.189
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.329	0.191
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.329	0.194
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.333	0.193
6	1	Blue / Синий	White /Белый	0.324	0.195
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.322	0.189
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.324	0.198
9	1	Blue / Синий	Yellow/Желтый	0.322	0.199
10	1	Blue / Синий	Violet/Фиолетовый	0.335	0.185
11	1	Blue / Синий	Pink/Розовый	0.331	0.193
12	1	Blue / Синий	Aqua/ Аква	0.321	0.192
13	1	Blue / Синий	Blue with strip/ Синий с полоской	0.338	0.181
14	1	Blue / Синий	Orange with strip / Оранжевый с полоской	0.325	0.181
15	1	Blue / Синий	Green with strip/ Зеленый с полоской	0.339	0.183
16	1	Blue / Синий	Brown with strip/ Коричневый с полоской	0.323	0.193
Group refractive index Показатель преломления				1310 nm/нм	1550 nm/нм
				1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.