/

Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no **Номер заказа**	HLTAD-003	**Drum no** **Номер барабана**	CC120
Cable Type **Наименование кабеля**	Кабель ОКГО-8-G.652.D-1,5 Cable OKGO-8-G.652.D-1,5	**Cable_Len.(m)** **Длина, м**	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD003CC120	**Fiber standard / Стандарт волокна**	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный диаметр кабеля	6.6mm	**Prod.Date** **Дата производства**	2026-10-02
Net weight(kg) **Вес нетто, кг**	238	**Gross weight(kg)** **Вес брутто, кг**	270

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength **Коэффициент затухания на длине волны, не более**	**1310 nm/нм**	**1550 nm/нм**
	0.36	**0.22**

№ Pos/OB	**TubePos/Модуль**	**PosColor/Цвет модуля**	**Color/Цвет буферного покрытия волокна**	**Коэффициент затухания**	
				Att1310 (dB/km)	**Att1550 (dB/km)**
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.323	0.188
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.328	0.185
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.324	0.182
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.325	0.195
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.338	0.190
6	1	Blue / Синий	White /Белый	0.328	0.191
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.337	0.181
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.336	0.183
			Group refractive index	**1310 nm/нм**	**1550 nm/нм**
			Показатель преломления	1.4675	1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.
Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.