



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-003	Drum no Номер барабана	CC122
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКГО-8-G.652.D-1,5 Cable ОКГО-8-G.652.D-1,5	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD003CC122	Fiber standard / Стандар т волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный ди аметр кабеля	6.6mm	Prod.Date Дата производства	2026-10-02
Net weight(kg) Вес нетто, кг	238	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	270

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более	1310 nm/нм	1550 nm/нм
	0.36	0.22

№ Pos/O B	TubePos/ Модуль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.333	0.185
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.337	0.181
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.333	0.197
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.321	0.185
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.328	0.187
6	1	Blue / Синий	White / Белый	0.335	0.191
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.336	0.188
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.330	0.194
Group refractive index Показатель преломления				1310 nm/нм 1.4675	1550 nm/нм 1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.